

Amplificador DB Series Slim DS1200

Numero de Canais	2 Canais			1 Canal (Função Bridge)	
Potencia de Saída	2 Ω	4 Ω	8 Ω	4 Ω	8 Ω
Potência RMS 1KHz, 0,1% THD	-	2x600w	2x300w	-	1x1200w
Entrada AC					
Fonte de Alimentação	Fonte Linear				
Tensão de Operação	Bivolt selecionável 220V/127V - ± 10%;				
Eficiência	Superior 90%;				
Consumo Máximo 1Khz Senoidal	1300w;				
Áudio					
Sensibilidade de Entrada	1 V / 0 dBV				
Resposta de Frequência	20 Hz à 20 KHz, 1W @ 8Ω;				
Impedancia de Entrada	Modo 2 canais 20K/ Modo Link 10K/ Modo Bridge 10K;				
Fator de Damping	400 de 20 à 200 Hz;				
Painel Frontal					
Indicadores	2 leds amarelos indicadores de limiter 2 Leds verdes indicadores de sinal 2 Leds bicolor indicadores de operação 4 leds amarelos indicadores de filtro				
Controle	2 x Potenciometro Controlador de Nível; 1 x Chave de acionamento liga/desliga				
Filtro	2 x Chave de acionamento de filtro 2 x Chave de seleção de filtro				
Painel Traseiro					
Conectores de Entrada	2 x XLR Fêmea AC3FDZ Balanceado Eletronicamente;				
Conectores de Saída	2 x Speakon NL4MD e Euroblock				
Conector de AC	Cabo 3 pinos padrão Brasileiro				
Controle	1 x Canal A ou B e Aciona a Função Bridge;				
Estrutura					
Dimensão	44 mm X 482 mm X 300 mm;				
Peso	8 Kg;				