

AMPLIFICADOR SLIM

NÚMERO DE CANAIS: 2

POTÊNCIA DE SAÍDA

DS 400
DS 800
DS 1.2K

2Ω

-
-
2 X 600W

4Ω

2 X 200W
2 X 400W
2X 300W

8Ω

2 X 100W
2 X 200W
2 X 150W

MODO BRIDGE

400W@8ohms
800W@8ohms
1200W@4ohms

ENTRADA AC

FONTE DE ALIMENTAÇÃO:

Fonte Linear

TENSÃO DE OPERAÇÃO:

Bivolt selecionável 220/127V - ±10%

EFICIÊNCIA:

Superior a 90%

CONSUMO MÁXIMO (1KHz Senoidal):

DS 400 - 450W
DS800 - 880W
DS 1.2K - 1300W

ÁUDIO

SENSIBILIDADE DE ENTRADA:

1V /0dBV

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA:

20 Hz à 20 KHz, 1 W @ 8Ω;

IMPEDÂNCIA DE ENTRADA:

Stereo 20K / Mono 10K

FATOR DE DAMPING:

>400 de 20 à 200 Hz

PAINEL FRONTAL

INDICADORES:

2 leds amarelos indicadores de limiter;
2 leds verdes indicadores de sinal;
2 leds bicolor indicadores de operação;
4 leds amarelos indicadores de filtro.

CONTROLE:

2X Potenciômetros Controlador de Nível;
1X chave de acionamento liga/desliga.

FILTRO:

2X Chave de acionamento de filtro;
2X Chave de seleção de filtro.

PAINEL TARSEIRO

CONECTORES DE ENTRADA:

2X XLR Fêmea Balanceadas Eletronicamente.

ALIMENTAÇÃO:

Cabo 3 pinos (Padrão Brasileiro)

CONECTORES SLAV:

Não disponível.



SERIES

HIGH POWER AMPLIFIER

Av. Orestes Angelo Barni, nº103 - Caixa Postal 61
Berçário Industrial I - CEP: 95320-000 - Nova Prata/RS
Telefone: (54) 3242.6614 / 2121.9923
dbseries@dbseries.com.br - www.dbseries.com.br



Produto desenvolvido e fabricado no Brasil.

AMPLIFICADOR SLIM

CONECTORES DE SAÍDA:
2X Speakon NL4MD e Euroblock

CONTROLE:
1 chave de link/bridge

ESTRUTURA

DIMENSÃO:
44mm X 482mm X 300mm

PESO:
7Kg



Av. Orestes Angelo Barni, nº103 - Caixa Postal 61
Berçário Industrial I - CEP: 95320-000 - Nova Prata/RS
Telefone: (54) 3242.6614 / 2121.9923
dbseries@dbseries.com.br - www.dbseries.com.br



Produto desenvolvido e fabricado no Brasil.